

Broslangklämma rostfri W4 | 2028

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

För montering av polyuretanslang med stålspiral. Klämman är lättmonterad med handverktyg (t.ex. hylsnyckel) eller med skruv/mutterdragare.

KONSTRUKTION OCH EGENSKAPER:

Tillverkad av rostfritt stål (W4)

BANDBREDD:

12 mm

DIMENSIONER:

35-515 mm



Art nr.	Spännområde mm	Antal
2028-035055	35-55	
2028-045065	45-65	
2028-055075	55-75	
2028-065085	65-85	
2028-075095	75-95	
2028-085105	85-105	
2028-095115	95-115	
2028-105125	105-125	
2028-115135	115-135	
2028-125145	125-145	
2028-135155	135-155	
2028-145165	145-165	
2028-155175	155-175	

2028-165185	165-185	
2028-175195	175-195	
2028-195215	195-215	
2028-205225	205-225	
2028-215235	215-235	
2028-225245	225-245	
2028-245265	245-265	
2028-265285	265-285	
2028-275295	275-295	
2028-295315	295-315	
2028-315335	315-335	
2028-345365	345-365	
2028-395415	395-415	
2028-445465	445-465	
2028-495515	495-515	