

Hetluftslang silikon enkel | 1395

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

För transport av luft och gas vid extremt höga temperaturer.

KONSTRUKTION:

Innertub: Friliggande bronserad stålspiral.

Yttertub: Röd silikonbelagd glasfiberväv förstärkt med en glasfibertråd. Mycket god åldringsbeständighet och god beständighet mot många kemikalier.

TEMPERATUROMRÅDE:

-55 °C – +300 °C.

SÄLJS ENDAST I HEL FÖRPACKNING, 4 M/RULLE

[Lär dig mer om Silikonslang](#)



Art nr.	ID mm	Arb.tryck bar	Böjkr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1395-0019	19	1.7	7	0.08	4	
1395-0025	25	1.7	8	0.12	4	
1395-0032	32	1.5	11	0.15	4	
1395-0038	38	1.4	13	0.17	4	
1395-0040	41	1.2	14	0.19	4	
1395-0044	44	1.2	16	0.2	4	
1395-0050	51	1.1	19	0.25	4	
1395-0056	57	1.1	20	0.28	4	
1395-0060	60	1.1	20	0.29	4	
1395-0063	63	1.1	21	0.3	4	
1395-0070	70	1.1	24	0.4	4	
1395-0075	76	1.1	26	0.41	4	
1395-0080	80	0.9	27	0.46	4	

SLANGAR | VENTILATION/HETLUFT | HETLUFTSLANG SILIKON ENKEL | 1395

1395-0083	83	0.9	28	0.47	4	
1395-0090	89	0.9	30	0.5	4	
1395-0100	102	0.9	34	0.57	4	
1395-0110	110	0.8	37	0.71	4	
1395-0114	114	0.8	39	0.73	4	
1395-0120	121	0.8	41	0.76	4	
1395-0125	127	0.8	43	0.81	4	
1395-0130	130	0.8	44	0.85	4	
1395-0140	140	0.8	47	0.89	4	
1395-0150	152	0.8	51	1.05	4	
1395-0160	160	0.5	54	1.15	4	
1395-0165	178	0.5	60	1.21	4	
1395-0180	178	0.5	60	1.21	4	
1395-0200	203	0.5	68	1.38	4	
1395-0250	254	0.4	85	1.65	4	
1395-0300	305	0.1	102	2	4	