

Hydraulslang 2SN SAE 100 R2 AT | 1807

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

I hydraulsystem för transport av hydrauliska vätskor av mineralolja- och glykolbasty, vegetabiliska och mineralsmörjolja, råolja, kylvatten och tryckluft. Slangen är inte lämplig för transport av hydrauliska vätskor av esterbasty.

KONSTRUKTION:

Innertub: Svart slät oljebeständigt syntetiskt gummi.

Förstärkning: Armerad med två flätade stålwire inlägg.

Yttertub: Svart slät oljebeständigt syntetiskt gummi.

Slangen har god nötnings- och ozonbeständighet. Slangen skall ej skalas.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +100 °C.



Art nr.	ID mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	ID tum	YD omflätning	Antal
1807-0004	6.4	14.4	400	1600	100	0.31	1/4	12.4	
1807-0005	7.9	16	350	1400	115	0.37	5/16	14	
1807-0006	9.5	18.4	330	1320	125	0.44	3/8	16.4	
1807-0008	12.7	21.4	275	1100	180	0.53	1/2	19.4	
1807-0010	15.9	24.6	250	1000	200	0.66	5/8	22.6	
1807-0012	19	28.6	215	850	240	0.84	3/4	26.6	
1807-0016	25.4	37.1	165	660	300	1.23	1	34.5	
1807-0020	31.8	46.7	125	500	420	1.77	1 1/4	43.9	
1807-0024	38.1	54.5	90	360	500	2.17	1 1/2	51.1	
1807-0032	50.8	66.7	80	320	630	2.79	2	62.9	