

Nippel utv. fast JIC-gänga | 4103

KONSTRUKTION:

Nippel med utvändig, fast JIC-gänga ger en stabil och säker anslutning i rörsystem med en tät och pålitlig koppling.

AGJ - JIC hane, 37° kona

Dimensioner enligt skiss är angivna i mm.



Art nr.	Gänga JIC (F)	Slang ID tum	Slang DN (mm)	CH	A	L	Antal
4103-0307	7/16	3/16	5	12	26,3	14	
4103-0407	7/16	1/4	6	12	26,5	14	
4103-0408	1/2	1/4	6	15	26,5	14	
4103-0409	9/16	1/4	6	15	27,4	14,1	
4103-0609	9/16	3/8	10	17	27,5	14,1	
4103-0612	3/4	3/8	10	19	30,6	16,7	
4103-0812	3/4	1/2	12	19	31,2	16,7	
4103-0814	7/8	1/2	12	24	35,3	19,3	
4103-0817	1"1/1	1/2	12	27	39,7	21,9	
4103-1014	7/8	5/8	16	24	35,3	19,3	
4103-1017	1"1/16	5/8	16	27	39,7	21,9	
4103-1217	1"1/16	3/4	19	27	40,7	21,9	
4103-1221	1"5/16	3/4	19	34	41,9	23,1	
4103-1621	1"5/16	1"	25	34	42,9	23,1	

HYDRAULIKPRODUKTER | PRESSKOPPLINGAR | NIPPEL UTV. FAST JIC-GÄNGA | 4103

4103-1626	1"5/8	1"	25	42	46,1	24,3	
4103-2026	1"5/8	1"1/4	32	42	47,5	24,3	