

Polyuretanslang PU-lätt | 1421FOOD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

För utsugning av lättare spån, gaser, ångor och lösningsmedel. Även lämplig för transport av torra livsmedel. Livsmedelsgodkänd.

KONSTRUKTION:

Två skikt transparent polyuretanfolie förstärkt med inbäddad bronserad spiral. Mycket lätt och flexibel slang med hög elasticitet, god slitstyrka samt god olje- och kemikaliebeständighet.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +100 °C.

Fler dimensioner finns tillgängliga på förfrågan.

SÄLJS ENDAST I HEL FÖRPACKNING, 6 M/RING

[Lär dig mer om PU-slang](#)



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	Arb.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1421-0025FOOD	25	0.4	0.65	18	0.13	6	
1421-0038FOOD	38	0.4	0.5	27	0.22	6	
1421-0040FOOD	40	0.4	0.4	28	0.23	6	
1421-0063FOOD	63	0.4	0.4	44	0.36	6	
1421-0075FOOD	76	0.4				6	
1421-0080FOOD	80	0.4	0.28	56	0.46	6	
1421-0100FOOD	102	0.4	0.2	70	0.51	6	
1421-0115FOOD	114	0.4	0.2	80	0.59	6	
1421-0125FOOD	127	0.4	0.2	88	0.65	6	
1421-0160FOOD	160	0.4	0.1	110	0.83	6	
1421-0165FOOD	165	0.4	0.1	118	0.86	6	