

## Polyuretanslang PU-standard | 1423

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:**

Lämplig för spånutsug från träbearbetningsmaskiner.  
Transport av pulver, granulat och andra korniga material.  
Även lämplig för transport av torra livsmedel.

**KONSTRUKTION:**

Två skikt transparent polyuretan med inbäddad bronserad stålspiral. Lätt och flexibel med mycket god slitstyrka och rivhållfasthet. Beständig mot olja och bensin. Utmärkta böjningsegenskaper.

**TEMPERATUROMRÅDE:**

-40 °C – +100 °C.

SÄLJS ENDAST I HEL FÖRPACKNING, 10 M/RULLE

[Lär dig mer om PU-slang](#)



| Art nr.   | ID mm | Godstj. mm | Arb.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal                |
|-----------|-------|------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1423-0025 | 25    | 0.7        | 1.6           | 25    | 0.26      | 10            | <input type="text"/> |
| 1423-0030 | 30    | 0.7        | 1.5           | 30    | 0.29      | 10            | <input type="text"/> |
| 1423-0032 | 32    | 0.7        | 1.4           | 32    | 0.3       | 10            | <input type="text"/> |
| 1423-0035 | 35    | 0.7        | 1.3           | 35    | 0.35      | 10            | <input type="text"/> |
| 1423-0038 | 38    | 0.7        | 1.2           | 38    | 0.38      | 10            | <input type="text"/> |
| 1423-0040 | 40    | 0.7        | 1.1           | 40    | 0.4       | 10            | <input type="text"/> |
| 1423-0045 | 45    | 0.7        | 1             | 45    | 0.42      | 10            | <input type="text"/> |
| 1423-0050 | 51    | 0.7        | 1             | 50    | 0.45      | 10            | <input type="text"/> |
| 1423-0055 | 55    | 0.7        | 1             | 55    | 0.48      | 10            | <input type="text"/> |
| 1423-0060 | 60    | 0.7        | 1             | 60    | 0.49      | 10            | <input type="text"/> |
| 1423-0063 | 63    | 0.7        | 1             | 63    | 0.5       | 10            | <input type="text"/> |
| 1423-0070 | 70    | 0.7        | 0.9           | 70    | 0.53      | 10            | <input type="text"/> |
| 1423-0075 | 76    | 0.7        | 0.8           | 75    | 0.59      | 10            | <input type="text"/> |

SLANGAR | POLYURETAN/UTSUG | POLYURETANSLANG PU-STANDARD | 1423

|           |     |     |     |     |      |    |                      |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|----|----------------------|
| 1423-0080 | 83  | 0.7 | 0.8 | 80  | 0.65 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0090 | 90  | 0.7 | 0.7 | 90  | 0.72 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0100 | 102 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0.84 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0110 | 110 | 0.7 | 0.5 | 110 | 0.9  | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0115 | 115 | 0.7 | 0.5 | 115 | 0.92 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0120 | 122 | 0.7 | 0.5 | 120 | 0.95 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0125 | 127 | 0.7 | 0.5 | 125 | 0.97 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0130 | 130 | 0.7 | 0.5 | 130 | 1.01 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0140 | 140 | 0.7 | 0.4 | 140 | 1.06 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0150 | 152 | 0.7 | 0.4 | 150 | 1.12 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0160 | 160 | 0.7 | 0.4 | 160 | 1.2  | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0165 | 165 | 0.7 | 0.4 | 165 | 1.3  | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0175 | 175 | 0.7 | 0.3 | 175 | 1.42 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0180 | 180 | 0.7 | 0.3 | 180 | 1.45 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0200 | 203 | 0.7 | 0.3 | 200 | 1.5  | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0225 | 228 | 0.7 | 0.2 | 225 | 1.85 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0250 | 254 | 0.7 | 0.2 | 250 | 1.93 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0275 | 280 | 0.7 | 0.2 | 280 | 2.12 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0300 | 305 | 0.7 | 0.2 | 300 | 2.31 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0318 | 315 | 0.7 | 0.1 | 318 | 2.45 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0325 | 325 | 0.7 | 0.1 | 325 | 2.55 | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0350 | 356 | 0.7 | 0.1 | 350 | 2.8  | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0400 | 406 | 0.7 | 0.1 | 400 | 3.4  | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0450 | 457 | 0.7 | 0.1 | 450 | 4.1  | 10 | <input type="text"/> |
| 1423-0500 | 508 | 0.7 | 0.1 | 500 | 4.9  | 10 | <input type="text"/> |