

Polyuretanslang PU-super | 1425

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämplig för utsug av mycket slitande material. Materialtransport med krav på slitstyrka och kemikaliebeständighet. För mycket krävande spånutsug och transport av pulver, granulat, spannmål etc.

KONSTRUKTION:

Transparent polyuretan med inbäddad fjäderståls spiral. Robust slang med god flexibilitet. Mycket hög slitstyrka och mycket god rivhållfasthet. Beständig mot olja och bensin.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +100 °C.

SÄLJS ENDAST I HEL FÖRPACKNING, 10 M/RULLE

[Lär dig mer om PU-slang](#)

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	Arb.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1425-0025	25	1.4	3	40	0.33	10	
1425-0030	30	1.4	3	45	0.36	10	
1425-0032	32	1.4	3	48	0.38	10	
1425-0035	35	1.4	2.6	53	0.45	10	
1425-0038	38	1.4	2.4	57	0.52	10	
1425-0040	40	1.4	2.3	60	0.56	10	
1425-0045	45	1.4	2.1	67	0.61	10	
1425-0050	51	1.4	1.9	75	0.67	10	
1425-0055	55	1.4	1.8	82	0.73	10	
1425-0060	60	1.4	1.8	90	0.79	10	
1425-0065	65	1.4	1.6	96	0.83	10	
1425-0070	70	1.4	1.4	107	0.93	10	
1425-0075	76	1.4	1.2	113	0.98	10	

SLANGAR | POLYURETAN/UTSUG | POLYURETANSLANG PU-SUPER | 1425

1425-0080	80	1.4	1.2	120	1.09	10	
1425-0090	90	1.4	1.1	135	1.23	10	
1425-0100	102	1.4	1.1	150	1.36	10	
1425-0110	110	1.4	1	165	1.38	10	
1425-0115	115	1.4	0.9	174	1.4	10	
1425-0120	120	1.4	0.9	180	1.42	10	
1425-0125	127	1.4	0.8	188	1.54	10	
1425-0130	130	1.4	0.8	199	1.62	10	
1425-0140	140	1.4	0.7	210	1.75	10	
1425-0150	152	1.4	0.7	225	1.82	10	
1425-0160	160	1.4	0.6	240	2.15	10	
1425-0175	175	1.4	0.5	264	2.41	10	
1425-0180	180	1.4	0.5	270	2.55	10	
1425-0200	203	1.4	0.5	300	2.92	10	
1425-0225	228	1.4	0.4	225	2.49	10	
1425-0250	254	1.4	0.3	375	3.57	10	
1425-0275	280	1.4	0.3	408	3.94	10	
1425-0300	305	1.4	0.3	450	4.31	10	
1425-0318	318	1.4	0.2	480	4.5	10	
1425-0325	325	1.4	0.2	490	4.7	10	
1425-0350	350	1.4	0.2	525	5.1	10	
1425-0400	400	1.4	0.2	600	5.7	10	
1425-0450	450	1.4	0.2			10	