

Polyuretanslang med PVC-spiral | 1427

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

För transport av slitande material såsom granulat, lösullsisolering och torra livsmedel. Kemikalieresistent och livsmedelsgodkänd.

KONSTRUKTION:

Polyuretanslang med slät insida och spiral av PVC.

TEMPERATUROMRÅDE:

-25 °C – +85 °C.

[Lär dig mer om PU-slang](#)



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	Arb.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1427-0025	25	0.8	0.6	25	0.16	20	
1427-0032	32	0.8	0.6	32	0.19	20	
1427-0038	38	0.8	0.4	38	0.25	20	
1427-0040	40	0.8	0.4	40	0,28	20	
1427-0045	45	0,8	0,4	45	0,32	20	
1427-0050	50	0.8	0.4	50	0.39	20	
1427-0063	63	0.8	0.3	63	0.47	20	
1427-0075	75	0.8	0.3	75	0.6	20	
1427-0080	80	0,8	0,4	80	0,65	20	
1427-0090	90	0,8	0,4	90	0,75	20	
1427-0100	100	0.8	0.2	100	0.85	20	
1427-0125	125	0.8	0.15	125	1.17	20	
1427-0150	150	0.8	0.1	150	1.45	20	
1427-0200	200	0.8	0.1	200	2.18	10	
1427-0250	250	0,8	0,4	250	2,96	20	