

## Polyuretanslang tryckluft | 1055

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Används i olika pneumatiska applikationer samt till verktyg, ventiler, cylindrar etc.

### KONSTRUKTION:

Oarmerad slät polyuretan. Slangen är mycket flexibel även vid låga temperaturer. Goda åldringsegenskaper och hög rivhållfasthet. Låg vikt. Kan fås i olika färger.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-15 °C – +80 °C.



| Art nr.     | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal                |
|-------------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1055-040020 | 2     | 1          | 4     | 10            | 30            | 12    | 0.01      | 50            | <input type="text"/> |
| 1055-060040 | 4     | 1          | 6     | 10            | 30            | 15    | 0.02      | 50            | <input type="text"/> |
| 1055-080060 | 6     | 1          | 8     | 9             | 27            | 22    | 0.03      | 50            | <input type="text"/> |
| 1055-100080 | 8     | 1          | 10    | 5             | 15            | 60    | 0.03      | 50            | <input type="text"/> |