

Slangklämma Oetiker 1-Örig | 2033

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämplig för montering av mjuka och känsliga slangmaterial. Innerringen åstadkommer en skonsam och absolut säker rund förbindning.

KONSTRUKTION:

Tillverkas i rostfritt stål. Den tunnväggiga innerringen har på överdelens utsida (under klämmans öra) en synlig oval upphöjning. Denna verkar så att ringen vid tillslutning av örat trycks mot slangens och inte kan klämmas in i densamma.

FÖRPACKNING:

Slangklämmorna säljs ej styckvis, utan i påse - 100 st/påse.



Art nr.	Antal per förpackning	Bandbredd mm	Teoretiskt spännområde mm	Antal
2033-025029	100	5.5	2,5-2,9	
2033-027031	100	5.5	2,7-3,1	
2033-029037	100	5.5	2,9-3,7	
2033-037047	100	5.5	3,7-4,7	
2033-047057	100	5.5	4,7-5,7	
2033-052062	100	5.5	5,2-6,2	
2033-056065	100	6.4	5,6-6,5	
2033-059070	100	6.4	5,9-7,0	
2033-063075	100	6.4	6,3-7,5	
2033-066078	100	6.4	6,6-7,8	
2033-070082	100	6.4	7,0-8,2	
2033-070085	100	7.4	7,0-8,5	
2033-075090	100	7.4	7,5-9,0	
2033-080095	100	7.4	8,0-9,5	
2033-085100	100	7.4	8,5-10,0	

KOPPLINGAR | SLANGKLÄMMOR | SLANGKLÄMMA OETIKER 1-ÖRIG | 2033

2033-088105	100	7.4	8,8-10,5	
2033-091108	100	7.4	9,1-10,8	
2033-096113	100	7.4	9,6-11,3	
2033-095115	100	7.4	9,5-11,5	
2033-098118	100	7.4	9,8-11,8	
2033-103123	100	7.4	10,3-12,3	
2033-106126	100	8.2	10,6-12,6	
2033-111131	100	8.2	11,1-13,1	
2033-113133	100	8.2	11,3-13,3	
2033-118138	100	8.2	11,8-13,8	
2033-123143	100	8.2	12,3-14,3	
2033-128148	100	8.2	12,8-14,8	
2033-131153	100	8.2	13,1-15,3	
2033-132158	100	9.2	13,2-15,8	
2033-139161	100	8.2	13,9-16,1	
2033-146168	100	8.2	14,6-16,8	
2033-156178	100	8.2	15,6-17,8	
2033-165188	100	8.2	16,5-18,8	
2033-171193	100	9.2	17,1-19,3	
2033-171200	100	9.2	17,1-20,0	
2033-180203	100	9.2	18,0-20,3	
2033-188211	100	9.2	18,8-21,1	
2033-192218	100	9.2	19,2-21,8	
2033-202228	100	9.2	20,2-22,8	
2033-210238	100	9.2	21,0-23,8	

KOPPLINGAR | SLANGKLÄMMOR | SLANGKLÄMMA OETIKER 1-ÖRIG | 2033

2033-220248	100	9.2	22,0-24,8	
2033-230256	100	9.2	23,0-25,6	
2033-233263	100	9.2	23,3-26,3	
2033-265300	100	9.2	26,5-30,0	